



ЦКИ

Центр
Крепежных
Изделий

Конструкционные саморезы INFIX 6-гранная головка

Диаметр Ø, мм	Длина L, мм	Длина резьбов ой части саморез а b, мм	Толщина прикреп л. матери ала А, мм	Несущая способность самореза при выдергивании/продавливании под углом к волокнам T _{ва} , кН (FN) при полном погружении резьбовой части в присоединяемый элемент, T _{ва} , кН				Несущая способность самореза на смятие древесины под головкой (шайбой), T _{см} , кН а<0.35с				
				T _{ва} 30°	T _{ва} 45°	T _{ва} 60°	T _{ва} 90°	T _{см} 30°	T _{см} 45°	T _{см} 60°	T _{см} 90°	
6	60	-	-									
	80	-	-									
	100	-	-									
	120	-	-									
	140	-	-									
	160	-	-									
	180	-	-									
	200	-	-									
	220	-	-									
	240	-	-									
8	80	52	28	1,90	2,00	2,09	2,19					
	100	52	40	1,90	2,00	2,09	2,19					
	120	60	50	2,29	2,40	2,51	6,64					
	140	80	50	3,22	3,38	3,54	3,71					
	160	80	70	3,22	3,38	3,54	3,71					
	180	80	90	3,22	3,38	3,54	3,71					
	200	100	100	4,11	4,32	4,52	4,74					
	220	100	120	4,11	4,32	4,52	4,74					
	240	100	140	4,11	4,32	4,52	4,74	0,67	0,41	0,27	0,20	
	260	100	160	4,11	4,32	4,52	4,74					
	280	100	180	4,11	4,32	4,52	4,74					
	300	100	200	4,11	4,32	4,52	4,74					
	320	100	220	4,11	4,32	4,52	4,74					
	340	100	240	4,11	4,32	4,52	4,74					
	360	100	260	4,11	4,32	4,52	4,74					
	380	100	280	4,11	4,32	4,52	4,74					
	400	100	300	4,11	4,32	4,52	4,74					
	450	-	-									
10	80	-	-									
	100	-	-									
	120	-	-									
	140	-	-									
	160	80	80	3,40	3,57	3,74	3,92					
	180	80	100	3,40	3,57	3,74	3,92					
	200	100	100	4,40	4,62	4,84	5,07					
	220	100	120	4,40	4,62	4,84	5,07					
	240	100	140	4,40	4,62	4,84	5,07					
	260	100	160	4,40	4,62	4,84	5,07	0,52	0,32	0,21	0,15	
	280	100	180	4,40	4,62	4,84	5,07					
	300	100	200	4,40	4,62	4,84	5,07					
	320	100	220	4,40	4,62	4,84	5,07					
	340	100	240	4,40	4,62	4,84	5,07					
	360	100	260	4,40	4,62	4,84	5,07					
	380	100	280	4,40	4,62	4,84	5,07					
	400	100	300	4,40	4,62	4,84	5,07					
	450	100	300	4,40	4,62	4,84	5,07					

